

LONGWOOD SLIM

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

Parquet prefinito	Longwood Slim
Specifiche	Pavimentazione in rovere plancia
Scelta	Rustico: aspetto nodoso con presenza di fessure e alborno
Formato	14 x 150 x 1.200 mm
Imballaggio	1 scatola = 6 doghe = 1,08 m ² 1 pallet = 72 scatole = 77,76 m ²
Sistema di installazione	Drop-Down
Composizione	• Parquet a 3 strati • Umidità del legno 7% (± 2%) • Bisellatura su 4 lati • Strato superiore ± 3 mm • Strato intermedio 9 mm • Strato inferiore in pioppo 2 mm • È possibile la presenza di doghe pretagliate fino al 25% del contenuto di ogni confezione
Conducibilità termica	0,14 W/mK
Trasmittanza termica	0,11 m ² K/W
Densità / Spessore	500 kg/m ³ / 14 mm
Formaldeide	E1
Reazione al fuoco	Dfl-s1
Durabilità biologica	Classe 1
Posa in opera	Flottante con interposizione di materassino/barriera a vapore o incollato con idoneo adesivo

Ready Made Parquet	Longwood Slim
Specification	Oak wooden 1-strip flooring
Grading	Rustic: knotty appearance with cracks & sapwood
Size	14 x 150 x 1.200 mm
Packaging	1 box = 6 planks = 1,08 m ² 1 pallet = 72 boxes = 77,76 m ²
Installation System	Drop-Down
Composition	• 3-ply engineered parquet • Wood moisture 7% (± 2%) • 4 sides bevelled edges • Top layer ± 3 mm • Middle layer 9 mm • Back layer from poplar 2 mm • Presence of cut staves possible, up to 25% of the contents of each package
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Thermal passage value	0,11 m ² K/W
Density / Thickness	500 kg/m ³ / 14 mm
Release of formaldehyde	E1
Reaction to fire	Dfl-s1
Biological durability	Class 1
Installation	Floating installation with the interposition of underlay with damp screen or glued with a suitable adhesive



EN 14342:2005 + A1:2008
Ready made 3-layer wood parquet

