


LONGWOOD

lounge

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET



SCHEDA TECNICA

Parquet prefinito Longwood Lounge

Specifiche Pavimentazione in rovere plancia

Scelta Rustico: aspetto nodoso con presenza di fessure e alburno	BCD	2311 - 2312
	CD	2313 - 2314 - 2315 - 2316
Finitura Oliato spazzolato	2311	
Verniciato opaco spazzolato	2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316	
Composizione		
Strati		3
Micro-bisellatura lati		4
Strato superiore	mm	± 2,5
Strato intermedio	mm	9,5
Strato inferiore	mm	2
Formato		
Larghezza	mm	130
Lunghezza	mm	1092
Spessore	mm	14
Imballaggio		
Doghe per scatola di cui 1 tagliata in 2 parti		7
m² per scatola		0,994
Scatole per pallet		49
m² per pallet		48,71
Peso		
	kg/m²	8,65
Conducibilità termica	W/mK	0,14
Trasmittanza termica	m² K/W	0,103
Densità	kg/m³	500
Sistema di installazione		 5G

Formaldeide E1

Reazione al fuoco Dfl-s1

Durabilità biologica Classe 1

Posa in opera Flottante con interposizione di materassino e barriera a vapore o incollato con idoneo adesivo

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

TECHNICAL DATA

Engineered wood flooring Longwood Lounge

Specification 1-strip oak wood flooring

Grading Rustic: knotty appearance with cracks & sapwood	BCD	2311 - 2312	
	CD	2313 - 2314 - 2315 - 2316	
Coating Natural Oil	2311		
Matt Lacquer	2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316		
Composition			
Layers			3
Micro bevelled edges			4
Top layer	mm	± 2,5	
Middle layer	mm	9,5	
Back layer	mm	2	
Size			
Width	mm	130	
Length	mm	1092	
Thickness	mm	14	
Imballaggio			
Planks per box of which 1 cut into 2 parts			7
m² per box			0,994
Boxes per pallet			49
m² per pallet			48,71
Weight			
	kg/m²	8,65	
Thermal conductivity			
	W/mK	0,14	
Thermal transmittance value			
	m² K/W	0,103	
Density			
	kg/m³	500	
Installation system			 5G

Release of formaldehyde E1

Reaction to fire Dfl-s1

Biological durability Classe 1

Installation Floating installation with the interposition of underlay with damp screen or glued with a suitable adhesive

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.

VIRAG Srl

Sede amministrativa e operativa:
via Torino 6 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

Sede legale:
corso Porta Nuova 11 - 20121 Milano

R.E.A. 14002467
Reg. Imp. Milano

cf/pi 10741600158
pi Cee It 10741600158

T +39 02 929071
F +39 02 92907.229-230